

# PRB BANDE PÉRIPHÉRIQUE BP 50

BANDE ISOLANTE PÉRIPHÉRIQUE EN MOUSSE ADHÉSIVE



## Les **+** de PRB BANDE PÉRIPHÉRIQUE BP 50

- +** Désolidarise et isole le carrelage du sol, des murs et des tuyauteries traversantes
- +** Préserve les performances phoniques du PRB PLANIPHONE CONFORT
- +** Pré-pliée
- +** Pose facile

### CONDITIONNEMENT

- Longueur : Rouleau de 10 ou 20 m
- Largeur : 50 mm  $\pm$  2 mm
- Épaisseur : 3 mm
- 72 rouleaux de 10 m par carton
- 48 rouleaux de 20 m par carton



**CONSERVATION** : 24 mois

**COULEUR** : Noire

**CONSOMMATION** : 1 ml par mètre à isoler

## DOMAINE D'EMPLOI

### USAGE

- Bande prédécoupée en mousse polyéthylène réticulée pour désolidarisation et isolation phonique périphérique du système PRB PLANIPHONE CONFORT.
- Locaux P2 et P3.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### COMPOSITION

- Bande en mousse polyéthylène réticulée, adhésive sur 1 face.
- Film siliconé couleur argent protégeant la face adhésive.

## MISE EN ŒUVRE

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Le support mural doit être plan, sec, dépoussiéré et conforme au DTU 52.2.
- En sol, le support est constitué de l'isolant PRB PLANIPHONE CONFORT selon son avis technique en vigueur.

### APPLICATION

- Selon l'AT 13/19-1452
- Retirer le film de protection argenté.
- Poser la bande adhésive PRB BANDE BP 50 en appui sur l'isolant PRB PLANIPHONE CONFORT, ou couche armée durcie, et en relevés sur tous les murs, cloisons et parties en saillies du sol (poteaux, tuyaux, bâtis et socles).
- Ne pas tendre / étirer la bande lors de la pose pour ne pas créer une tension.

### PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Se reporter à l'Avis Technique en vigueur du PRB PLANIPHONE CONFORT.