

PRB DEM PURE VÉGÉTALE



HUILE DE DÉMOULAGE ÉCO CONÇUE 100 % D'ORIGINE VÉGÉTALE

Les + de PRB DEM PURE VÉGÉTALE

- + 100 % d'origine végétale – certifié Ecolabel européen Lubrifiants
- + Meilleur respect de la santé des utilisateurs et de l'environnement
- + Décoffrage de haute qualité
- + Sans COV, sans CMR, sans solvant
- + Prêt à l'emploi, utilisation 4 saisons



CONDITIONNEMENT

- Fût de 220 litres.
- IBC (cuve) 1000 litres.



CONSERVATION

24 mois dans l'emballage d'origine fermé et stocké dans un local sec. Stockage entre 0° et 40°C.

CONSOMMATION

20 à 60 m² au litre en fonction de la nature du support et des conditions d'application.

COULEUR : Jaune.

DOMAINE D'EMPLOI

USAGE

- Huile de décoffrage des bétons et mortiers (vibrés ou autoplaçants).
- Réalisation de bétons banchés.
- Réalisation de bétons préfabriqués.
- Réalisation de bétons architectoniques.
- Réalisation de bétons étuvés ou non.

DOMAINES

- Le **PRB DEM PURE VÉGÉTALE** supprime l'adhésion du béton/mortier fraîchement coulé et permet le décoffrage de tout béton/mortier démoulé après durcissement.
- Apporte une excellente qualité du parement.
- Composée à 100 % de matière végétale elle peut être utilisée sur les chantiers où les contraintes environnementales sont fortes.
- N'altère pas l'adhérence de produits de recouvrements (Enduits...) toutefois, cela n'exempt pas d'un nettoyage du support béton avant l'application de revêtements (lavage à l'eau haute pression) conformément au DTU auquel la finition et/ou tout autre revêtement sont assujettis. Une réception de support est obligatoire.

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Tous types de coffrage (métalliques, bois, PU...).
- Supports spéciaux type synthétique nous consulter.
- Pour les bétons étuvés, nous consulter.

CONDITIONS D'APPLICATION

- Température support entre -10°C et 50°C.
- Utiliser le produit pur sans dilution.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION

- 100 % de matières végétales.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- État physique : Liquide.
- Densité* : environ 0,92.
- Solubilité dans l'eau : Insoluble.
- Point Eclair* : 196°C (ISO 2592).
- Biodégradabilité* : > 90 % (OECD 301 B).
- Pourcentage biosourcé* : 99 % ASTM D6866.

* Données indicatives résultant d'essais en laboratoire.

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Nettoyer la peau des coffrages avec un chiffon si des traces sont constatées.

PRÉPARATION DU PRODUIT

- Le **PRB DEM PURE VÉGÉTALE** est prêt à l'emploi, il s'emploie pure.

APPLICATION

- Appliquer par pulvérisation, sous forme de film régulier pour une répartition homogène.
- Tout type de pulvérisateur est autorisé ; la pression du pulvérisateur doit être de 3 bars au minimum.
- Éviter les manques et les surépaisseurs
- Si l'application est uniforme, un effet « miroir » peut-être constaté sur la surface des banches.
- Si besoin, raclez les excès d'huile constatés.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Se reporter à l'étiquetage réglementaire de l'emballage et à la fiche de données de sécurité avant emploi.
- Respecter les réglementations en vigueur.
- Avant chaque utilisation des essais permettront de vérifier que les conditions d'application du **PRB DEM PURE VÉGÉTALE** sont conformes.