

PRB GOND ISO ITE

ACCESSOIRE EN ACIER PEINT POUR RÉALISER LA POSE DE VOLETS BATTANTS

PAR DÉPORT AVANT LA MISE EN ŒUVRE D'UNE ITE

Les **+** de PRB GOND ISO ITE

- +** Chevilles à visser
- +** Façades extérieures

ACCESSOIRES

La gamme de chevilles PRB VIS BOIS ISOLANT est complétée d'un grand nombre d'accessoires :

- Outil de pose spécialement conçu pour les montages à cœur de l'isolant
- Rondelles et bouchons : STR



DOMAINE D'EMPLOI

USAGE

- Murs extérieurs

- Accessoire en acier peint pour réaliser la pose de volets battants par déport avant la mise en œuvre d'une ITE.


- Le même modèle est utilisé aussi bien pour les côtés droit, gauche ainsi qu'en angle, celui ci permet un réglage en hauteur en épaisseur et en largeur.

- Permet de descendre le volet de 5 à 8 mm au niveau de l'appui.
- S'adapte avec des clavettes aux diamètres de gonds Ø 12-14-16.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRODUITS

- Gonds déportés :



Pour épaisseur d'isolant de 60 mm à 160 mm.

- Taquet Noir pour volet (bas ou haut) :



Dimensions de l'arrêt : 320 mm et 410 mm.
 Dimension d'arrêt de 320 mm pour un isolant d'épaisseur < à 130 mm pour fixation dans un corps creux et d'épaisseur 150 mm pour fixation dans un corps plein.
 Dimension d'arrêt de 410 mm pour un isolant d'épaisseur < à 200 mm pour fixation dans un corps creux et d'épaisseur de 220 mm pour fixation dans un corps plein.

- Clavettes autobloquantes pour corps de gonds.



Clavettes Ø 12-25, 14-25, 16-25

- Arrêt de volet :

