

# PRB HYDROFUGE



SOLUTION EN PHASE AQUEUSE SERVANT À IMPERMÉABILISER

## LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

### Les de PRB HYDROFUGE

- Conserve l'aspect original des matériaux**
- Réduit l'encrassement et le développement des micro-organismes**
- Recouvrable**

Prêt à l'emploi

#### CONDITIONNEMENT

– Jerricans de 20 l.

**CONSERVATION** : 12 mois.

#### CONSUMMATION

– 0,20 minimum l/m<sup>2</sup> pour les matériaux non poreux  
 – Jusqu'à 0,40 l/m<sup>2</sup> environ sur des matériaux poreux.  
 La consommation peut donc varier suivant le degré de porosité des supports traités et le réglage du pulvérisateur.

**COULEUR** : transparent.



## DOMAINE D'EMPLOI

### USAGE

- Extérieur
- Enduits à base de liants hydrauliques (enduits traditionnels ou monocouches).
- Bétons.
- Tuiles et sols en carreaux de terre cuite\*.
- Revêtements de sols ou de terrasse en pierres\*.
- Joints de maçonneries apparents à base de liants hydrauliques (enduits traditionnels ou monocouches).

\* Essai préalable souhaitable.

- Autre supports et autres utilisations, nous consulter.

### CONDITIONS D'APPLICATION

- Entre 5°C et 30°C.

#### Ne s'emploie pas :

- Sur des supports humides et/ou gorgés d'eau.
- En période de gel.
- Sur support gelé ou en cours de dégel.

Veillez à protéger toutes les surfaces proches ou juxtaposées des supports à traiter (huisseries, vitrage, volet, ouvrages d'écoulement des EP...).

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### PRODUITS

- Aspect : liquide.
- Masse : < 1 t/m<sup>3</sup>
- pH (alcalin) : 11 ± 0,5

## MISE EN ŒUVRE

### APPLICATION

- Utiliser le produit sans dilution sur support propre et sec.
- Remuer le produit avant l'application afin d'obtenir une bonne homogénéité.

#### L'application se fait à saturation maximale du support, jusqu'à refus du produit :

Par pulvérisation : sous basse pression (pulvérisateur de jardinier)  
 Par badigeonnage : brosse ou rouleau de laine à poils longs.

### PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Se reporter à l'étiquette réglementaire de l'emballage et à la fiche de données de sécurité avant emploi.
- Porter des lunettes, un masque et des gants de protection, ainsi que des vêtements de travail.
- Ne pas avaler et éviter tout contact avec des aliments.
- En cas de projections accidentelles dans les yeux ou sur la peau, rincer abondamment avec de l'eau propre.
- En cas d'accident, consulter une assistance médicale.