

PRB SOL TOILE RENFORT

ARMATURE POLYESTER DE RENFORCEMENT



Les **+** de PRB SOL TOILE RENFORT

- +** Armature du système d'étanchéité liquide PRB SOL
- +** Haute résistance à la déchirure
- +** Traitement des points singuliers : angles, pontages entre matériaux / fissures / joints
- +** « Entoilage total » sur sol fissuré, obtention d'une étanchéité armée.

CONDITIONNEMENT

- Bande : 10 cm x 50 m.
- Rouleau : 100 cm x 100 m.



CONSOMMATION

- Rouleau en sol : 1,05 à 1,10 ml par m² pour recouvrement entre lés de 5 à 10 cm.
- Bandes en relevés : 1 m par ml + 5 à 10 cm de recouvrement entre les bandes.

COULEUR : Blanc.

STOCKAGE : à l'abri du soleil, de la pluie et de l'humidité, dans un local sec.

Rouleau et bande d'armatures du système d'étanchéité liquide PRB SOL

DOMAINE D'EMPLOI

USAGE

- PRB SOL TOILE RENFORT est une armature non-tissée polyester pour le renforcement de l'étanchéité liquide PRB SOL.
- La Bande de 10 cm PRB SOL TOILE RENFORT est utilisée pour le traitement des angles, des fissures ou microfissures, jonction entre matériaux, traitement des joints techniques, raccordement sur platines et descentes d'eaux pluviales.
- Le Rouleau de 1 m PRB SOL TOILE RENFORT est destiné à assurer le pontage en sol comportant plusieurs fissures / microfissures : obtention d'une étanchéité

SUPPORTS ADMISSIBLES

armée.
La Bande et le Rouleau d'armature PRB SOL TOILE RENFORT sont appliqués sur une première couche fraîche d'étanchéité PRB SOL ÉTANCHE.

Les supports de base admis sont ceux du PRB SOL ÉTANCHE avec le primaire associé compatible.

Se reporter au cahier des charges en vigueur du système d'étanchéité liquide PRB SOL.

SUPPORTS INTERDITS

- Ne pas appliquer sur :**
- En sol à fort trafic : industriel, locaux P4/ P4S, parking ou entrepôt.

CONDITIONS D'APPLICATION

- Se reporter aux conditions d'emplois du système d'étanchéité liquide PRB SOL.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION

- Armature polyester non tissé.

PRODUIT

- Aspect : toile blanche
- Forme : bande et rouleau
- Poids : 60-65 g/m²

MISE EN ŒUVRE

L'application des produits du système d'étanchéité liquide PRB SOL doit être réalisée par des étancheurs professionnels.

APPLICATION

- Découper au préalable votre bande ou rouleau PRB SOL TOILE RENFORT à la longueur des angles, surfaces ou détails / points singuliers à renforcer.
- En balcon et sol comportant plusieurs fissures, l'armature Rouleau de 1 m est utilisée sur toute la surface, le traitement des points singuliers est réalisé en même temps.
- Appliquer la 1^{ère} couche de PRB SOL ÉTANCHE sur la surface à traiter avec renfort.
- Poser l'armature PRB SOL TOILE RENFORT sur la résine fraîche, au fur et à mesure de l'avancement, en superposant les morceaux ou lés à chaque extrémité ou jonction, avec un recouvrement de 5 à 10 cm.
- Maroufler la toile en suivant à l'aide d'un rouleau sec sur l'armature imprégnée en sous face, afin d'assurer le collage et éliminer les poches d'air pouvant se former à la pose.

- Après séchage de la 1^{ère} couche, recouvrir totalement la PRB SOL TOILE RENFORT par la 2^{ème} couche de PRB SOL ÉTANCHE.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Se reporter au cahier des charges en vigueur du système PRB SOL ÉTANCHE.